

Jontec Technique free

Grundpolish

Produktbeskrivning

Grundpolish för porösa och/eller slitna hårda golv som PVC, kvartsvinyl och sten. Kan även användas på linoleum. Speciella polymerer i produkten fyller igen porer, skapar bättre fästförmåga och minskar behovet av ytterligare lager av polish. Bättre fästförmåga ger även längre hållbarhet för varje polishbehandling. Lämplig för applicering med traditionella metoder men även för TASKI ProSpeed som är en lättanvänd, ergonomisk polishapplikator som både ger överlägsen produktivitet vid applicering av golvpolish och samtidigt minskar åtgången. Genom att använda TASKI ProSpeed kan produktåtgången kontrolleras och reduceras genom ett jämnt och korrekt flöde, en garanti för ett överlägset resultat.

Produktegenskaper

- Ger bra underlag och säkert fäste för toppolish
- Ger en semi-permanent behandling
- Fyller igen porer
- Minskar åtgången av toppolish
- Uppfyller Svanens kriterier för golvvårdsprodukter
- Tillgänglig i 5-litersdunkar för applicering med traditionell metod eller som Ready-To-Work 4x2,5-literspåsar, inkluderat specialdesignade engångsmoppar, för användning tillsammans med TASKI ProSpeed-polishapplikator

Produktfördelar

- Idealisk för säkert fäste på besvärliga underlag
- De flesta toppolishprodukter kan om man så önskar avlägsnas utan att denna förseglande produkt skadas
- Förbehandlar porösa eller skadade golv för att lättare kunna applicera polishprodukter
- Minskad åtgång av polish ger ekonomiska besparingar
- Ingår i Diverseys breda sortiment av miljömärkta produkter

Bruksanvisning

Dosering: Brukslösning färdig att användas. Använd Ready-To-Work 4x2,5-literspåsar enbart tillsammans med TASKI ProSpeed-polishapplikator!


Användning:

När ni använder produkten med TASKI ProSpeed polishapplikator, var vänlig och läs instruktionsmanualen och produktetiketten för korrekt användning.

Endast uppskurade, ordentligt sköljda och helt torra golv får behandlas (bortsett från golv som skurats upp med TASKI Jontec N°1 som inte behöver sköljas, detta gäller dock inte linoleumgolv som skall sköljas).

Häll lite av produkten på golven och sprid ut jämnt med en polishutläggare, i 1-1,5 m stråk som överlappar varandra medan de är våta. Låt golvet torka fullständigt (tar vanligen 20-40 minuter). På mycket porösa golv läggs ännu ett skikt ut. Låt torka helt och lägg sedan på ytterligare skikt av lämplig Diversey toppolish till dess önskat resultat uppnås.

F2h



Jontec Technique free

Viktigt:

Endast väl rengjorda noggrant sköljda och fullständigt torra golv får behandlas. Får ej användas på trägolv. Får endast användas på väl rengjorda och torra golv av cement och armerad betong.

Teknisk information

- Utseende: Vit, ogenomskinlig vätska
- Densitet [20°C]: 1,03
- pH: 8,2-8,7
- Beräknad täckningsförmåga: 20-40 ml/m²

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Säkerhetsföreskrifter:

Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad. Produkten är ansedd endast för professionell användning.

Lagring:

Förvaras i sluten originalförpackning, i temperaturer över 5°C.

Miljöinformation

Märkt med Nordiska Svanen, licensnummer 351009.

Alla tensider är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
7513199	2 x 5 l	Plastdunk
7516879	4 x 2,5 l	Påsar

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

www.diversey.com